



Não requer trilho. Atração magnética.

Tração nas quatro rodas.

Peso - 9 kg. Força de atração - 40 kg.

Versão padrão equipada com oscilador linear e conjunto de cursores motorizados.

Painel de controle remoto. Atua no ajuste do deslocamento, posicionamento da tocha, configurações de oscilação e acionamento da fonte de solda.

Principais parâmetros são mostrados em um display digital.

Completa liberdade para alterar parâmetros durante o processo de solda.

Movimentos de alta precisão independente da posição de trabalho.

Garante o aumento da produtividade, qualidade e segurança operacional.

The real ALL-in-ONE welding tractor

oscimatic



ESPECIFICAÇÕES

Peso	9 kg 20 lbs
Força de atração	40 kg 88 lbs
Tensão de entrada	110 ~ 220 VAC
Dimensões (L x W x H)	400 x 400 x 300 mm
Velocidade do tractor	até 130 cm/min 51" ipm
Cursores vertical	76 mm 3" inch
Cursor horizontal	76 mm 3" inch
Amplitude de oscilação	0 - 25 mm 1" inch
Paradas laterais	0 - 5 sec

Controle Remoto Wireless RF 2.4 GHz

Programação para solda segmentada

Distância com solda	Velocidade de processo
Distância sem solda	Velocidade máxima



UNIARC SOLDAS AUTOMÁTICAS

Rua Bartolomeu Bueno de Gusmão, 130.
CEP 12944-050 - Atibaia - SP - Brasil
Fone - 55 11 4412 4643 / 55 11 4413 4753

www.uniarc.com.br - uniarc@uniarc.com.br








Um equipamento
Todas as posições de soldagem
Produtividade, qualidade e segurança

oscimatic

- Apenas um equipamento para todas as posições de soldagem.
- Setup rápido e fácil.
- Portátil, leve e ergonômico.
- Controle remoto preciso e intuitivo (alcance de 35 metros).
- Oscilador linear (amplitude 3" pol) para soldagem em todas as posições.
- Dispositivo motorizado para posicionamento da tocha (horizontal and vertical).
- Velocidade de deslocamento variável (até 130 cm/min) .
- Imãs permanentes.
- Tocha MIG 400 Amp automática (4,5 m)
- Tensão de alimentação - 100~240 VAC / 50~60 Hz
- Guia magnético para alinhamento (segmentos de 3 m)



UNIARC SOLDAS AUTOMÁTICAS

Rua Bartolomeu Bueno de Gusmão, 130.
 CEP 12944-050 - Atibaia - SP - Brasil
 Fone - 55 11 4412 4643 / 55 11 4413 4753

www.uniarc.com.br - uniarc@uniarc.com.br

uniarc